

## Резьбонарезной станок 4", модель 415

Резьбонарезной станок на подставке, рабочий диапазон 1/2 – 4" (DIN 2999 BSPT правая / NPT).

Предназначен для резки труб, снятия грата и нарезания резьбы.

Компактный и лёгкий.

Автоматическая подача масла на ножи через резьбонарезную головку.

Резьбонарезная головка имеет механизм блокировки-разблокировки.

Высокоэффективные резьбонарезные ножи.

Быстрая замена ножей.

Механический масляный насос.

Задний центрирующий патрон для выравнивания и фиксации трубы

Передний патрон с быстро-заменяемыми зажимными губками

Блокирующий механизм с 2 точками зажима через накладной кулачок. Легко заменяется

Влагоза-щищённая кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

2 скорости:  
26 об./мин. (1/2 – 2")  
10 об./мин. (2.1/2 – 4")

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон	1/2 – 4"
Резьба	NPT–BSPT
Автоматическое открывание резьбонарезной головки	1/2 – 2" 2.1/2 – 4"
Резьбонарезные ножи	1/2 – 3/4", 1 – 2", 2.1/2 – 4"
Однофазный индукционный двигатель	1.100 Вт, 50 / 60 Гц АС
Напряжение	220 В
2 скорости вращения	26 об./мин. (1/2 – 2") 10 об./мин. (2.1/2 – 4")
Размеры	970 x 680 x 700 мм
Вес	145 кг

Расширитель с 2 ножами из высоколегированной закалённой стали

Настройка длины и глубины резьбы для большинства закрытых и открытых типов резьб



Автоматическая резьбонарезная головка 1/2 – 2"



Автоматическая резьбонарезная головка 2.1/2 – 4"



**Комплект поставки:** автоматическая резьбонарезная головка 1/2 – 2", набор ножей 1/2 – 3/4" BSPT, набор ножей 1 – 2" BSPT, автоматическая резьбонарезная головка 2.1/2 – 4", набор ножей 2.1/2 – 4" BSPT, резьбонарезное масло, 4 опорные ножи, инструмент, деревянный ящик для транспортировки и хранения.


№	Резьба		кг		
1500001486	модель 415	BSPT	220 В	145	1
1500001591	модель 415	NPT	220 В	145	1
<b>Автоматическая резьбонарезная головка</b>					
1500002158	1/2 – 2"				1
1500002159	2.1/2 – 4"				1

## Наборы ножей


Долговечные, изготовлены из высококачественной стали.  
Геометрия ножей обеспечивает лёгкое врезание в материал и отличное снятие стружки.



Для модели 215 – 2" и модели 415 – 4"

№			
1/2 – 3/4"	Профиль 27 x 9,5 мм		
886427000	BSPT 4 ножа		1
886428000	NPT 4 ножа		1
1 – 2"	Профиль 27 x 9,5 мм		
886427100	BSPT 4 ножа		1
886428100	NPT 4 ножа		1
2.1/2 – 4"	Профиль 22,20 x 15,80 мм		
1000001450	BSPT 4 ножа		1
1000001452	BSPT HSS 4 ножа		1
1000001451	NPT 4 ножа		1
1000001453	NPT HSS 4 ножа		

Для резьбонарезного станка Heavy Work 2" и 4"

№			
1/2 – 3/4"	Профиль 27 x 10 мм		
891060200	BSPT 4 ножа		1
891060597	NPT 4 ножа		1
1 – 2"	Профиль 27 x 10 мм		
881060100	BSPT 4 ножа		1
881060397	NPT 4 ножа		1
2.1/2 – 4"	Профиль 22,20 x 15,80 мм		
894070697	BSPT 4 ножа		1
894070897	BSPT HSS 4 ножа		1


## Опора для труб Ø до 4"

Необходимая принадлежность при нарезании резьбы на трубах.

Регулируется по высоте. Для труб до 4".

V-образный держатель для труб с шариками для улучшения скольжения.



№		
899600000	Опора для труб до 4"	1

## Резьбонарезное масло

Непрерывное длительное нарезание резьбы с оптимальным смазыванием и охлаждением.

Сокращает износ инструмента.


Облегчает снятие стружки.

Предотвращает коррозию.

Полностью безопасно для кожи.

Необходимый расходный материал для резьбонарезного оборудования.



№		кг	
899100100	Минеральное масло, спрей 600 мл.	0,6	1
SEN020600	Минеральное масло, 5 л.	5	1
899200100	Синтетическое масло, спрей 600 мл.	0,6	1
SEN020200	Синтетическое масло, 5 л.	5	1